

FTXTM-M

(-25°C)

Optimized heating IV

- Maksimaalne küttevõimsus -15°C välistemperatuuril 5.0kW
- Kaminafunktsioon;
- Daikin Flash Streamer õhupuhastaja / ionisaator;
- Sisetemperatuuri reguleerimise võimalus 10–30°;
- WiFi ühenduse võimalus;
- Kahe tööpiirkonnaga nutikas andur (silm);
- Nädala taimer;
- Öörežiim;
- Põhjasoojendusega välisosa
- Kõrge kütte energiatõhusus SCOP = A+++
- Vähendatud minimaalne võimsus 0.8kW väldib on/off tsükleid
- Madal müratase
- R32 külmaaine

- [Tooteinfo veebis](#)



KÜTE

Mudel	Siseosa	FTXTM30M	FTXTM40M	
	Välisosa	RXTM30N	RXTM40N	
Küte	Küttevõimsus kW (min-max)	0.8-6.7	0.8-7.2	
	Küttevõimus kW (nominaalne)	3.2	4	
	Garanteeritud küttevõimsus -25°C (kW)	3.3	4	
	Küttevõimsus -7/-10/-15/-20/-25°C kW	5.0/4.7/4.5/4.0/3.3	5.5/5.3/5.0/4.5/4.0	
	COP	12540	13636	
	Energiaklass kütisel (keskmises kliimatsoonis)	A+++	A+++	
	SCOP	5.12	5.3	
	Energiaklass kütisel (külmas kliimatsoonis)	A+	A+	
	SCOP	4.02	4.2	
	Seadistatav temperatuurivahemik	10-30°C	10-30°C	
Jahutus	Jahutusvõimsus kW (min-max)	0.7-4.5	0.7-5.1	
	Jahutusvõimsus kW (nominaalne)	3	4	
	Energiaklass jahutamisel	A++	A++	
	SEER	7.6	7.7	
	Seadistatav temperatuurivahemik	18-32°C	18-32°C	
Funktsioonid	Optimised Heating generatsioon	4+	4+	
	Kaminafunktsioon	JAH	JAH	
	Tänapäeva külmaaine R32	JAH	JAH	
	Flash streamer õhupuhasti	JAH	JAH	
	3D-õhuvool	JAH	JAH	
	Kahe tööpiirkonnaga nutikas andur (silm)	JAH	JAH	
	Õhu suunamine vertikaalselt/horizontaalselt	JAH	JAH	
	Nädalataimer	JAH	JAH	
	Automaatne taaskäivitus	JAH	JAH	
Siseseade	Mõõtmed (LxKxS) mm	811/294/272	1040/300/295	
	Kaal (kg)	10	14,5	
	Helirõhu tase (küte) dB(A)	19-22-26-31-37-45	19-22-26-31-37-46	
	Õhuhulk (m3/min)	4.8-5.7-6.8-7.9-10.1-12.7	5.7-7.1-8.9-10.6-13.8-18.4	
	Müratase dB(A)	61	62	
Välisseade	Külmaagens / GWP	R32/675	R32/675	
	Mõõtmed (LxKxS) mm	763/550/303	763/550/303	
	Kaal (kg)	38	38	
	Helirõhu tase dB(A)	49	49	
	Müratase dB(A)	61	61	
Hind KM-ga, paigalduseta		EUR	1260 €	1480 €

FTXTP-K

(-25°C)

Optimized heating IV

- Maksimaalne küttevõimsus -15°C välistemperatuuril 4.2kW
- Sisetemperatuuri reguleerimise võimalus 10–30°;
- WiFi ühenduse võimalus;
- Öörežiim;
- Põhjasoojendusega välisosa
- Kõrge kütte energiatõhusus SCOP = A+++
- Vähendatud minimaalne võimsus 0.8kW väldib on/off tsükleid
- Madal müratase
- R32 külmaaine
- [Tooteinfo veebis](#)



KÜTE

Mudel	Siseosa	FTXTP25K	FTXTP35K
	Välisosa	RXTP25N	RXTP35N
Küte	Küttevõimsus kW (min-max)	0.8-6.2	0.8-6.7
	Küttevõimsus kW (nominaalne)	3.2	4
	Garanteeritud küttevõimsus -25°C (kW)	3.3	4.2
	Küttevõimsus -7/-10/-15/-20/-25°C kW	4.2/3.9/3.3/3.0/2.8	5.0/4.5/4.2/3.4/3.1
	COP	4.95	4.44
	Energiaklass kütisel (keskmises kliimatsoonis)	A++	A++
	SCOP	3.95	3.80
	Energiaklass kütisel (külmas kliimatsoonis)	A	A
	Seadistatav temperatuurivahemik	10-30°C	10-30°C
Jahutus	Jahutusvõimsus kW (min-max)	0.7-4.0	0.7-4.4
	Jahutusvõimsus kW (nominaalne)	2.5	3.5
	Energiaklass jahutamisel	A++	A++
	SEER	7.1	7.2
	Seadistatav temperatuurivahemik	18-32°C	18-32°C
Funktsioonid	Optimised Heating generatsioon	4	4
	Kaminafunktsioon	EI	EI
	Tänapäeva külmaaine R32	JAH	JAH
	Flash streamer õhupuhasti	EI	EI
	3D-õhuvool	EI	EI
	Kahe tööpiirkonnaga nutikas andur (silm)	EI	EI
	Õhu suunamine vertikaalselt/horisontaalselt	JAH	JAH
	Nädalataimer	EI	EI
Automaatne taaskäivitus	JAH	JAH	
Siseseade	Mõõtmed (LxKxS) mm	770/286/225	770/286/225
	Kaal (kg)	9	9
	Helirõhu tase (küte) dB(A)	21-26-31-35-39-43	21-26-31-35-39-43
	Õhuhulk (m3/min)	5.2-6.3-7.5-8.5-10.7-12.5	5.2-6.3-7.5-8.5-10.7-12.5
	Müratase dB(A)	58	58
Välisseade	Külmaagens / GWP	R32/675	R32/675
	Mõõtmed (LxKxS) mm	763/550/303	763/550/303
	Kaal (kg)	38	38
	Helirõhu tase dB(A)	49	49
	Müratase dB(A)	61	61
Hind KM-ga, paigalduseta		EUR	1090 €
			1180 €