

# NORDCEL

Your best indoor climate



## NF seeria ÕHKOOGJUS- PUMBAD



[www.nordcel.ee](http://www.nordcel.ee)



## NF SEERIA ŒHKSOOJUSPUMBA PÕHIOMADUSED:

- energiaklass A+;
- sesoonne soojustegur (SCOP) 4,2;
- võimas kompressor;
- välisõhu temperatuurivahemik kütmisel –25 kuni +30°C;
- välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel –15 kuni +50°C;
- intelligentne sulatus.

**PÕHIVARUSTUS:** seitse siseosa kiirust, automaatne taaskäivitus elektrikatkestuse korral, pestavad tolmufiltrid, turbofunktsioon, intelligentne kompressor eelsoojendus, taotletava temperatuuri kontrollimine puldi juures ehk inimeste tegelikus asukohas, timer, kell, madala pingega käivitus, lastelukk.

**HINNAS SISALDUV LISAVARUSTUS:** nutiseadmelt juhtimise võimalus, plasma ionisaator, nordicu varustus, +8°C hoidmise funktsioon, energiasäästurežiim, unerežiim.

			<b>NF22-25DCL</b>	<b>NF22-35DCL</b>	<b>NF22-50DCL</b>	<b>NF22-70DCL</b>
Nominaalne küttevõimsus (max/min)	W	3000 (4250/900)	3810 (4700/900)	5300 (6800/1120)	7800 (9450/1800)	
Nominaalne jahutusvõimsus (max/min)	W	2700 (3800/800)	3510 (4400/900)	5200 (6600/1260)	7100 (8850/2000)	
Voolutarve kütmisel / jahutamisel (max)	W	700 (1400) / 695 (1300)	953 (1550) / 962 (1400)	1436 (2400) / 1576 (2350)	2000 (3000) / 2030 (2900)	
Voolutugevus kütmisel / jahutamisel	A	3,2 / 3,1	4,6 / 4,3	6,3 / 7,1	9,3 / 9,0	
SCOP(Average)/ energiatõhususklass/ kWh/y		4,20 / A+/ 900	4,10 / A+/ 1093	4,00 / A+/ 1400	4,00 / A+/ 1867	
SEER(Average)/ energiatõhususklass		7,5 / A++	7,1 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++	
Õhuhulk siseosas	m³/h	610...390 / (7 kiirust)	700...360 / (7 kiirust)	850...460 / (7 kiirust)	1250...800 / (7 kiirust)	
Kuivatusvõimsus	L/h	1,69	1,4	1,9	2,4	
<b>Siseosa</b>	Temperatuurivahemik kütmisel	°C		+16...+30		
	Temperatuurivahemik jahutusel	°C		+16...+50		
	Müratase (Sound Pressure Level)	dB (A)	25...38	25...42	30...44	33...48
	Mõõdud laius × kõrgus × sügavus	mm	889 × 294 × 212	889 × 294 × 212	1013 × 307 × 221	1122 × 329 × 247
	Kaal	kg	11	11	14	17
<b>Välisosha</b>	Välisõhu temperatuurivahemik jahutusel	°C		-15...+50		
	Välisõhu temperatuurivahemik kütmisel	°C		-25...+30		
	Müratase (Sound Pressure Level)	dB (A)	50	52	56	59
	Mõõdud laius × kõrgus × sügavus	mm	732 × 555 × 330	732 × 555 × 330	802 × 555 × 350	958 × 660 × 402
	Kaal	kg	24	25	31	42
<b>Paigaldus</b>	Elektritoide	V;~;f;A	220...240; 50; 1; 10; (välisosas)	220...240; 50; 1; 10; (välisosas)	220...240; 50; 1; 16; (välisosas)	220...240; 50; 1; 25; (välisosas)
	Juhtkaabel	mm²	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,5	4 × 2,5
	Külmatoru läbimõõt	mm	6/9,52	6/9,52	6/12	6/16
	Külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus	m	10/15	10/15	10/25	10/25
	Soovitatav ruumi suurus kütmisel / jahutamisel	m³	24...85/14...46	24...100/14...57	33...140/33...80	33...170/44...100
	Hinnas olev lisavarustus			wifi		
	Hinnas seinapuldi valmidus			ja		
	Hinnas olev lisavarustus			cold plasma filter		